

Moose Zweedse houtolie (Moose Trä Olja)



Zweedse houtolie bevat zowel lijnolie als tungolie. Deze laatste wordt gemaakt door uitpersen van de geroosterde noot van de chinese Tungboom (Aleurites Fordii). Daarom wordt het in Zweden ook wel chinese olie genoemd

Zweedse houtolie is zeer waterbestendig en trekt zeer snel in het hout. Het (eventueel geïmpregneerd) hout behoudt zijn structuur en de olie blijft enigszins elastisch. Zweedse houtolie verkleurt vele malen minder en is schimmelwerender dan lijnolie. Zweedse houtolie is prima mengbaar met lijnolie en andere plantaardige oliën.

Toepassen op: vloeren binnen en buiten, terrassen en vlonders, meubels binnen en buiten

Opbrengen op droge schone ondergrond (eventueel geïmpregneerd met Moose Färg).

Zweedse olie kan onverdund worden opgebracht met een schone doek of kwast. Eventueel kunt u ook verdunnen met terpentijn. Voor een mooi oppervlak 2x opbrengen, voor een sterke laag 3-5 x.

Moose Zweedse houtolie bevat geen droogmiddel (siccatief) en is na ca. 30 –40 uur volledig uitgehard. De oppervlakte blijft zijdeachtig mat. Door politoeren (wrijven met een doek) kan de laag volledig glanzend gemaakt worden maar dit hoeft niet. Na drogen kan naar behoefte een nieuwe laag worden opgebracht.

Koel bewaren, zorg dat er geen lucht in het potje zit, niet aan zonlicht blootstellen.

Veiligheid Zweedse houtolie is in onverdunde vorm irriterend voor de huid en kan aanleiding geven tot eczeem. Draag dus altijd handschoenen en zorg dat ogen en ademhalingsorganen niet aan de olie worden blootgesteld. Buiten bereik van kinderen houden, bij evt. inslikken of oogcontact onmiddellijk arts waarschuwen.

Zweedse olie kan op een droge doek opgebracht zelfontbranding veroorzaken. Bewaar de doek of kwast dus nat en verwerk afval via een milieustation.